



## VIDEO-ENDOSCOPE AVEC BEQUILLAGE 4 DIRECTIONS

- Ecran LCD 3.5"
- Intensité lumière réglable
- Carte SD
- Port USB
- Vidéo out / connexion moniteur
- Simplicité d'utilisation
- Batterie rechargeable
- Jusqu'à 5 Mètres de longueur utile
- Flexible renforcé pour usage industriel

| <b>REFERENCE</b>                     | <b>VEJ 6.9</b>        | <b>VEJ 3.9</b>                           | <b>VEJ2.8</b>                  |               |
|--------------------------------------|-----------------------|--|--------------------------------|---------------|
| <b>Gaine</b>                         | Diamètre utile        | 6.9 mm                                   | 3.9 mm                         | 2.8 mm        |
|                                      | Longueur utile        | 1.5m / 3.0 m /5.0 m                      | 1.5 m                          | 1.0 m         |
|                                      | Matière               | Tresse inox                              | Tresse inox                    | polyéthylène  |
|                                      | Résistance fluides    |  | Huile, eau, diesel             |               |
| <b>Optique</b>                       | Champ de vision (H/V) | 72°/54°                                  | 70° / 70°                      |               |
|                                      | Profondeur de champ   |  | 15 mm ~ ∞                      | 10 mm ~ ∞     |
|                                      | Eclairage             | 4 LEDs blanche haute intensité           | 6 LEDs blanche haute intensité | Fibre optique |
| <b>Béquillage</b>                    | Angle d'articulation  | 360° (plus de 90° dans chaque direction) |                                |               |
|                                      | Contrôle              | Joystick mécanique                       |                                |               |
|                                      | Longueur distal       | 15 mm                                    | 13 mm                          | 14 mm         |
| <b>Moniteur</b>                      | LCD                   | 3.5 " TFT couleur                        |                                |               |
|                                      | Support               | Micro SD (max 2GB)                       |                                |               |
| <b>Stockage</b>                      | Photo                 | JPEG 640x480                             | JPEG 400 x 400 pixels          |               |
|                                      | Vidéo                 | AVI 640x480                              | AVI 400 x 400 pixels           |               |
| <b>Température de fonctionnement</b> | Dans l'air            | -30°C à +60°C sans condensation          |                                |               |
|                                      | Dans l'eau            | +10°C à +30°C                            | N/A                            |               |
| <b>Autonomie</b>                     |                       | 1.5 heure                                | 1 heure                        |               |
|                                      | <b>Poids</b>          | Sans batterie                            | 570 g                          | 480 g         |

## ACCESSOIRES

Tête de miroir 90° (VEJ 6.9mm uniquement)

Pile rechargeable Ni-mh+ chargeur

Adaptateur secteur